

## EPON ONU

MODELO: OT-4040VW

<b>Interfaces</b>	Portas LAN	1 * Porta GE +3 Portas * FE
	POTS (VoIP)	1
	USB	1
<b>Wi-Fi</b>	Padrões	IEEE 802.11 b/g/n
	Velocidade	300Mbps
	Antenas	2 externas
<b>EPON</b>	Padrões	IEEE802.3ah
	Comprimento de onda	1310nm/1490nm
	Velocidade	Upstream rate up to 1.244 Gbit/s, downstream rate up to 1.244 Gbit/s
	Sensibilidade	≤-27dBm
	Emissão de luz	0.5dBm≤P≤4dBm
	Distancia	20 km
	Conector	SC/UPC
<b>Suporte a</b>	Protocolos	IEEE 802.3ah YD/T 1475-2006 IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IGMP v1/v2 IEEE 802.1w, RSTP Ethernet-II, Ethernet-SNAP VOIP: SIP
	Modos de Acesso	PPPoE, Bridge, IPOE, (Opcional)
	Gerenciamento	OAM
	Algoritmo	SP/WRR/SP+WRR
<b>Security</b>	Encriptação	AES128, Triple Churning
	Autenticação	CHAP, EAP
	Outros	Storm Control, Proteção de porta
<b>Acessorios</b>		1 *Fonte de alimentação
		1 * Cabo RJ45 LAN
		1 * Manual
<b>Parametros</b>	Alimentação	Input 110-240VAC; Output 12VDC/1A
	Consumo de energia	<5.5W
	Peso Líquido	190g
	Tamanho	184mm(L)*134.5mm(W)*27mm(H)

