

IPS 40 CC

IP PHONE SERIES



Principais Características

- 2 linhas
- Display de 128 x 64 pixels e 5,9 x 2,2 cm
- HD Voice
- Suporte para fone de ouvido e headset
- Disponível com alimentação via Ethernet (PoE)
- Possibilidade de compra com BNDES
- Porta Supervisor

Visão Geral

Desenvolvidos para substituir os tradicionais terminais de mesa de trabalho, os telefones IP da linha IPS (IP Phone Series) possuem excelente qualidade de voz (em HD), além de um design clean e tecnológico.

Trabalhando em conjunto com plataformas de comunicação, permite uma série de facilidades para o dia a dia do usuário, como: exclusiva tecnologia de processamento de voz, permitindo chamadas com voz clara e comunicação mais fluente; lista de contatos com suporte a catálogo telefônico comercial e particular, facilitando a busca por número da chamada; transferência; conferência de até 3 participantes; discagem rápida; mensagens de voz; função não perturbe; dentre inúmeras outras.

Os telefones IP realizam chamadas a partir das redes de internet, recebendo voz e dados e promovendo integração entre as duas redes. Essa estrutura confere à linha IPS uma série de vantagens frente ao sistema comum, incluindo a redução de despesas com telefonia.

Características e Benefícios

Voz clara

- Inclui exclusiva tecnologia de processamento de voz, permitindo chamadas de voz mais realistas e claras, gerando uma comunicação mais fluente.

Avançado processamento de chamadas

- Oferece um circuito de 2 linhas, com LEDs indicadores em duas cores, gerenciando linhas simultâneas e administrando a fila de chamadas;
- Indicado para teleconferência e transferência de chamadas;
- Satisfaz as necessidades de chamadas mesmo em alto fluxo de ligações;
- Suporte a ligações ponto a ponto (peer-to-peer).

Aplicativo de lista de endereços comerciais

- Suporte a contatos comerciais;
- Aplicativo de catálogo telefônico particular, facilitando a busca por número da chamada.

Suporta PoE (Power over Ethernet)

- Alimentação do telefone pela rede no modelo IPS 40 CC-PN.

Aparência e Funcionalidade



Legenda:

1. Display gráfico
2. Funções
3. Seleção de linha
4. Atendimento automático (ANS)
5. Coloca uma chamada em espera, ativa e desativa o ring de uma chamada através do autofalante do equipamento
6. Rediscagem e mudo
7. Ativa ou desativa o headset
8. Controle de volume do headset, ring e microfone
9. Controles de volume
10. Teclado numérico

Características Técnicas

Tela

- Display gráfico de 128 x 64 pixels
- Tamanho da tela: 5,9 x 2,2 cm
- Suporta vários idiomas

Idiomas do portal web

- Português, espanhol e inglês

Linha

- 2 linhas

Teclado de funções

- Ajuste de volume, interrupção de som (mudo), fone de ouvido, caixa de mensagens, retenção (hold), rediscagem, conferência e transferência

Voz

- Voz HD: HD Codec/Handset/Speaker(Full-duplex)
- Suporta fones de ouvido PS2 ou RJ9 (4P4C)
- Oferece conexão para headset
- Ajuste separado de volume de 9 níveis

Protocolos

- Protocolo VoIP: SIP 2.0
- Protocolo de rede: HTTP, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q/P

Qualidade do Serviço

- TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, G.168 (32ms)

Decodificação de voz

- Codecs: G.723.1, G.729 A/B, G.711 A/U, G.722, iLBC, G.726-32

Rede

- 2×RJ45 10/100M Ethernet Interfaces (LAN/PC)
- Atribuição de IP: IP estático, DHCP, PPPoE
- Cliente DNS, VPN (L2TP), VLAN/QoS

Aplicativos

- Catálogo telefônico público, particular e em XML para até 300 usuários

Processamento de chamadas

- Indicador de status das linhas
- Sempre encaminhar, encaminhamento ocupado, encaminhamento sem resposta
- Linha direta (imediatamente/atraso)
- Chamada em espera, fila de chamadas, comutação de linha
- Encaminhamento de chamada, transferência de chamada, retenção de chamada, atenção de chamada, retorno de chamada
- Discagem de uma tecla, rediscagem (RD)
- Discagem rápida diretamente do telefone, discagem direta do registro de chamadas
- Conferência de 3 vias, SIP MESSAGE (Instant Message)
- DnD, Lista negra
- Correio de voz, prompt de voz, mensagem de voz

Segurança

- Login no display e no portal web mediante senha
- Codificação da sinalização e de mídias

Gerenciamento

- Atualização: HTTP/TFTP/FTP Auto-provisão/TR069
- Configurações: Telefone/Web/ Auto-provisão/TR069
- Depuração: Telefone/Web

Alimentação

- Adaptador de energia: entrada CA100~240V e saída CC 5V/1A
- USB
- PoE (IEEE 802.af) – Disponível no modelo IPS 40 CC-PN

Especificações

- Temperatura de armazenamento: 0°C ~ 50°C
- Umidade na operação: 10%~95%
- Tamanho: 162 x 105 x 62mm
- Peso líquido: 342g;

Garantias e Certificações

- Garantia de fábrica: 1 ano
- Indústria certificada ISO 9001

Outras Imagens do Produto



Vista frontal



Posição de apoio para mesa



Vista posterior

Portas Laterais



Legenda:

- 11. RJ9 – Porta Supervisor
- 12. RJ9 – Porta Headset