

ClickShare CSE-800

Apresentação sem fio e sistema de colaboração para salas de diretoria e salas de conferência



- **Conexão sem fio à tela central**
- **Recursos de segurança aprimorados**
- **Até 8 usuários na tela simultaneamente**
- **Compartilhe do laptop, tablet ou smartphone**
- **Moderação, lousa e anotações**
- **4K DCI**

O CSE-800 foi projetado para levar a experiência do ClickShare até as salas de diretoria, salas de reunião high-end e salas de conferência. Introduzindo diversos recursos exclusivos, incluindo compartilhamento simultâneo de até 8 pessoas, moderação automática e manual, e lousa e anotações, o CSE-800 é o sistema mais potente da família ClickShare atualmente. O CSE-800 foi projetado para implementações empresariais e oferece recursos de segurança aprimorados, uma gama mais ampla de opções de conectividade - incluindo suporte de AirPlay e Google Cast para conteúdo não HDCP - e gerenciamento central.

A potência de dois

O CSE-800 possui duas entradas e saídas HDMI. Existe uma conexão direta com o equipamento legado e integração facilitada com sistemas de conferenciamento, e dois visores 4K UHD podem ser comandados por uma única unidade base. Além disso, as 2 conexões de rede permitem conexão separada e simultânea a múltiplas redes (por exemplo, redes de convidados e corporativa), e fornecem segurança e conveniência adicional para os usuários. Permitindo que até 8 pessoas compartilhem conteúdo simultaneamente, o CSE-800 garante conectividade direta à tela central e encoraja a colaboração.

A funcionalidade de moderação foi projetada especificamente para uso em salas maiores, com diversas pessoas compartilhando ao mesmo tempo. Para evitar a troca rápida entre telas, dificultando o acompanhamento do conteúdo, um moderador pode selecionar manualmente qual conteúdo aparece na tela e quando, garantindo uma experiência excelente para todos os participantes. A função de moderação pode ser desativada a qualquer momento, retornando o sistema ao modo de operação normal do ClickShare, com o conteúdo sendo

compartilhado com o clique de um botão. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-800 podem ser definidos para um dos três níveis predefinidos, dependendo das políticas e necessidades da empresa.

O ClickShare introduz a função de touch back e ideação às suas salas de diretoria. Execute qualquer aplicativo no seu laptop e controle-o a partir da tela. Com apenas alguns toques na tela, abra apresentações, compartilhe e-mails ou inicie um vídeo. Concentre-se na audiência e no conteúdo em vez da sua ferramenta de apresentações.

O CSE-800 também é um dos blocos fundamentais da Barco Ideation Wall para reuniões interativas e colaborativas. Ao combinar uma parede de vídeo LCD Barco UniSee, uma estrutura de toque especialmente projetada para o Barco UniSee e um ClickShare CSE-800 com suporte para anotação, função de lousa e touch back direto da caixa, você cria uma experiência unificada na sua sala de reunião, podendo desfrutar dos recursos de interatividade que a nossa solução de colaboração sem fio ClickShare oferece e a experiência de visualização integrada do Barco UniSee, nunca antes vista em paredes de vídeo LCD.

O CSE-800 é um produto com certificação ISO 27001.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-800**

Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave) Android v5 e v6 e v7 e v8 e 8.1 (aplicativo do ClickShare) iOS 8, 9, 10, 11 e 12 (aplicativo ClickShare)
Saídas de Vídeo	2x HDMI
Entradas de vídeo	2x HDMI
Resolução de saída	4K DCI (4096 x 2160) a 60 Hz
Compatível com AirPlay	Espelhamento de iOS (AirPlay) do iOS 9.0 até iOS 12/Mac OS 10.14
Suporte para Google Cast	Android 8.1 Oreo
Resoluções de entrada	4K DCI (4096 x 2160) a 60 Hz
Taxa de quadro	Entradas de uso: Até 60 fps com uma entrada em 4K Até 30 fps com duas entradas em 4K Usando o ClickShare Button ou Aplicativos: Até 30 fps
Nível de Ruído	Máx. 25 dBA a 0 a 30°C Máx. 30 dBA a 30 a 40°C
Número de fontes simultâneas na tela	8 (4 por tela)
Número de conexões simultâneas	64
Compatibilidade com iPad, iPhone e Android	Compartilhamento de documentos, navegador, câmera para dispositivos Android e iOS através do aplicativo do ClickShare
Área de trabalho estendida	Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir Pacote de Extensão do ClickShare.
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo individual WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button no modo de integração de rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/b/g/n e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit
Faixa de frequência	2,4 GHz e 5 GHz
Conexões	2x Ethernet LAN 1 Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (traseira); 2x USB 3.0 (frente) Saída de linha analógica de áudio no soquete de miniconector (3,5 mm), S/PDIF digital
Faixa de temperatura	Operação: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Armazenamento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0% a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema antifurto	Trava Kensington
Certificações	FCC/CE
Garantia	3 anos como padrão Pode ser estendida para 5 anos
Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	46,2 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (excluindo antenas)/1,8" x 11,1" x 8,1" 146,4 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (incluindo antenas)/5,8" x 11,1" x 8,1"
Fonte de alimentação	Entrada padrão 110/220 VCA
Consumo de energia	Normal operation: 90W under full usage 52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4 people) ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W
Peso	2,2 kg/4,85 lbs

Gerada em: 13 Jun 2019

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.