



Destaques do recurso (GXP1610/GXP1615/GXP1620/GXP1625/GXP1628)

- 132*48-pixel display gráfico LCD retroiluminado (GXP1610 / GXP1615 não suportam backlit).
- 2 teclas de linha de cores duplas, 3 softkeys sensíveis ao contexto programáveis em XML, 8 teclas BLF (apenas GXP1628), conferência de 3 vias, suporte multi-idioma.
- Áudio de banda larga de alta definição (GXP1620 / GXP1625 / GXP1628 apenas), soberbo full-duplex. Viva-voz mãos livres com cancelamento de eco acústico avançado e excelente desempenho de dupla conversa.
- Lista telefónica grande (até 500 contactos) e histórico de chamadas (até 200 registos).
- Serviço de informações pessoais automatizado (por exemplo, clima local, etc.), tom de toque de música personalizado / toque de volta, conteúdo de tela flexível e personalizável usando XML e aplicativos avançados da Web e da empresa, serviço de meteorologia local.
- Portas duplas comutadas de 10/100 Mbps em GXP1610 / GXP1615 / GXP1620 / GXP1625, portas Ethernet 10/100/1000 Mbps de auto-deteção dupla comutadas em GXP1628, PoE integrado em GXP1615 / GXP1625 / GXP1628.
- Provisionamento automatizado usando TR-069 ou arquivo de configuração XML criptografado, SRTP e TLS para proteção de segurança avançada, 802.1x para controle de acesso de mídia.
- Perfeitamente compatível com os recursos do Grandstream UCM.
- Design inovador de interface do usuário (suporte multi-idioma fácil e utilizável).
- Use com o dispositivo IP PBX da série Grandstream UCM6xxx para



configuração de Zero-Config, gravação de chamada de 1 toque e muito mais.